

Lista de convocatorias internas (1) - [getInternalCalls]

📄 Descripción

Obtiene todas las **convocatorias internas vigentes** dentro del ERP, incluyendo información del puesto, sede y su archivo adjunto (PDF u otro documento del Job Opening).

El servicio cruza información entre:

- **Job Opening**
- **File** (archivos adjuntos al Job Opening)

Solo trae convocatorias internas **activas (status = "Open")** y marcadas como **convocatoria interna = 1**.

? Endpoint

GET /get-internal-calls

“ No recibe parámetros.
Toda la información se obtiene mediante `apiService()` hacia el ERP.

? Seguridad

Requiere conexión autorizada vía `apiService()`, usando token interno del ERP.

? Flujo del Servicio (Resumen)

1. **Obtener todos los Job Openings internos activos**

```
GET Job Opening?limit=None
  &fields=["name","designation","sucursal"]
  &filters=[
    ["convocatoria_interna","=",1],
    ["status","=", "Open"]
  ]
```

2. Obtener todos los archivos relacionados al Job Opening

```
GET File?limit=None
  &fields=["name","attached_to_name","file_url"]
  &filters=[["attached_to_doctype","=", "Job Opening"]]
```

3. Si alguno de los endpoints devuelve error, se retorna:

```
{ "valor": false, "msn": "Error al buscar las convocatorias internas." }
```

4. Si no hay convocatorias abiertas:

```
{ "valor": true, "msn": "En este momento no hay convocatorias internas..." }
```

5. Para cada convocatoria se agrega:

- La descripción de la sede: "PARA LA SEDE {sucursal}"
- El archivo correspondiente (`file_url`), si existe.

6. Se retorna listado de convocatorias internas enriquecidas.

? Request Body

No tiene body.

```
{ }
```

? Response 200 – Ejemplo

```
{
  "valor": true,
  "msn": "Convocatorias internas encontradas",
  "data": [
    {
      "name": "JOB-0001",
      "designation": "Analista de Operaciones",
      "sucursal": "LIMA",
      "sede": "PARA LA SEDE LIMA",
      "file": "https://dominio.com/files/job_0001.pdf"
    }
  ]
}
```

? Posibles Errores

1. Error en consulta de Job Opening

```
{
  "valor": false,
  "msn": "Error al buscar las convocatorias internas.",
  "data": {}
}
```

2. Error en consulta de archivos File

```
{
  "valor": false,
  "msn": "Error al buscar las convocatorias internas.",
  "data": {}
}
```

3. No existen convocatorias internas activas

```
{
  "valor": true,
  "msn": "En este momento no hay convocatorias internas, Estar atento a las proximas convocatorias",
  "data": []
}
```

4. Error inesperado del servidor

```
{
  "valor": false,
  "msn": "Error del servidor",
  "data": "<error completo>"
}
```

? Esquemas (estructuras utilizadas)

Job Opening

Campos usados:

```
{
  "name": "string",
  "designation": "string",
  "sucursal": "string"
}
```

File

Campos usados:

```
{
  "name": "string",
  "attached_to_name": "string",
  "file_url": "string"
}
```

? Pseudo-código de la lógica

```
jobs = GET Job Opening internas y abiertas

if jobs vacío → return no hay convocatorias

files = GET File adjuntos a Job Opening

for job in jobs:
    job.sede = "PARA LA SEDE " + job.sucursal
    job.file = ""
    for file in files:
        if file.attached_to_name == job.name:
            job.file = BASE_CAPACITACION + file.file_url

return lista de jobs con su archivo si existe
```

Revisión #2

Creado 2025-11-26 16:31:20 -05 por Elian

Actualizado 2025-11-26 16:35:02 -05 por Elian