

Obtiene combos (1) - [combosJobApplicant]

📄 Descripción

Este servicio obtiene y devuelve todos los combos (listas de valores) necesarios para el registro o postulación de un **Job Applicant** (Postulante) dentro del sistema.

Los datos se obtienen directamente desde el ERP mediante el método interno `getCombo()`, que consulta tablas maestras como Country, Branch, Department y Gender.

Además, incluye una lista estática de tipos de documentos admitidos (DNI, Pasaporte, Carnet de Extranjería).

? Endpoint

GET /combos-job-applicant

No requiere parámetros.

? Seguridad

Requiere autenticación válida en la API del ERP, ya que las consultas internas se realizan mediante: `$this->getCombo("<Doctype>")`

? Flujo del Servicio (resumen real)

1. Inicializa un arreglo vacío `$combo`.
2. Obtiene desde el ERP las siguientes listas:
 - Países → Doctype: `Country`

- Sucursales → Doctype: Branch
 - Departamentos → Doctype: Department
 - Género → Doctype: Gender
3. Agrega una lista fija de tipos de documentos:

```
["DNI", "Pasaporte", "Carnet de Extranjeria"]
```

4. Retorna la estructura completa con todos los combos.
5. En caso de error, devuelve una respuesta controlada.
-

? Request Body

Este servicio **no recibe body**, ni parámetros.

```
{}
```

? Response 200 – Ejemplo

```
{
  "valor": true,
  "msn": "Combos generados correctamente",
  "data": {
    "paises": [
      { "name": "Peru" },
      { "name": "Chile" }
    ],
    "sucursales": [
      { "name": "Lima" }
    ],
    "departamento": [
      { "name": "Recursos Humanos" }
    ],
    "genero": [
      { "name": "Masculino" },
      { "name": "Femenino" }
    ],
    "documentos": [
      "DNI",
      "Pasaporte",
      "Carnet de Extranjeria"
    ]
  }
}
```

? Posibles Errores

1. Error de ejecución o conexión con el ERP

```
{  
  "valor": false,  
  "msn": "Error del servidor",  
  "data": { "message": "detalle del error" }  
}
```

? Schemas (estructuras usadas)

Resultado de getCombo()

El servicio asume que `getCombo()` devuelve una estructura similar a:

```
[  
  { "name": "string" }  
]
```

Lista fija de tipos de documentos:

```
[  
  "DNI",  
  "Pasaporte",  
  "Carnet de Extranjeria"  
]
```

? Lógica en pseudo-código

```
combo = {}

combo["paises"] = getCombo("Country")
combo["sucursales"] = getCombo("Branch")
combo["departamento"] = getCombo("Department")
combo["genero"] = getCombo("Gender")
combo["documentos"] = ["DNI", "Pasaporte", "Carnet de Extranjeria"]

return {
  valor: true,
  msn: "Combos generados correctamente",
  data: combo
}
```

Revisión #1

Creado 2025-11-26 16:37:05 -05 por Elian

Actualizado 2025-11-26 16:38:22 -05 por Elian